

Brildor S.L.

Av. Francisco Vitoria Laporta, 11
P.O. Box / Apdo. 29
E-03830 Muro del Alcoy
Alicante · Spain


www.brildor.com

General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.com
Administración +34 966 544 153 / administracion@brildor.com
Fábrica +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com
Fax +34 965 531 412

Ficha Técnica de Artículo

Marca / Artículo	Brildor NY40	
Código	33.0402.58	
Formato	5.000 (±2%)	m
Peso Neto aprox. por unidad	121	g
Soporte Embalaje	Carretubo Mod. CA-110 R 12 uds. en estuche mod. A1 4 estuches mod. A1 en caja mod. B1	
Proveedor Ref. Prov.	Nylstar PA66 FDY 110f34 BR TR Z CPS	
Composición	Poliamida 6.6	
Construcción: Título Nominal / Cabos	220(2) = 110 x 2	dTex
Título Efectivo fibra	111,5 (±2,7%)	dTex
Filamentos por Cabo	34	
Torsión / Retorsión	623s / 512z	tpm
Sección Filamentos	Trilobal	
Lustre	Brillante	
Tenacidad fibra	35,0 (±3,0%)	cN/Tex
Alargamiento fibra	40,0 (±5,0%)	%
Encogimiento a 180°C	9,00 (±1,0%)	%
Contenido Lubricante Cód. E-666	0,75 (±0,10%)	%
Título Efectivo Promedio	41.322	m/Kg
Acabado	Lubricado	
Resistencia Promedio Mínima	855	g

Test de fibra realizado el 14.10.2003 por el Servicio R&D de Nylstar, según norma EN 10204, utilizando >= 6 muestras. Los datos proporcionados han sido obtenidos con la intención de que sean lo mas fidedignos posible, si bien no constituyen responsabilidad.



Masterfil y Brildor son marcas registradas de Brildor S.L.

Inscrita en el registro mercantil de Alicante, Tomo 960, Gral. Libro 400, Sección 2ª, Folio 162, Hoja 13.408, Inscripción 1ª. C.I.F. ES B03 308 681