

EPSON STYLUS PRO 9450

Máximo rendimiento y productividad hasta B0+ (44")

Incluye:

- Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2" y 3" mediante los adaptadores de diámetro suministrados)
- Cortador automático de papel y banda elástica para sujetar el rollo
- 1 rollo muestra de Epson DoubleWeight Matte Paper (44" x 5 m)
- 8 cartuchos de tinta Epson UltraChrome de 110 ml (2C, 2M, 2Y, 2MatteK)
- Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel
- Drivers para Windows y Macintosh (confirmar compatibilidad últimas versiones en www.epson.es)
- Manual de usuario en CD ROM
- Software EPSON Remote Panel para el control de trabajos y costes de impresión
- Driver HDI para AutoCAD



Códigos: C11C699011A0

EAN: 8715946391724

Características

Diseño robusto para alta productividad y economía de impresión

- 3 Impresión a 2 x 4 tintas ultra-rápida: hasta 34,3 m²/h (modo borrador, papel normal)
- 3 Construcción sólida y fiable para la impresión continuada
- 3 Nuevos cartuchos presurizados de formato compacto, para un flujo de tinta uniforme
- 3 Bajo coste de impresión con 2x4 cartuchos de 110 ml o 220 ml para mayor autonomía e impresión desatendida
- 3 Cortador más rápido

Impresiones de alta resistencia y estabilidad a todo color

- 3 Tintas **pigmentadas Epson UltraChrome**
- 3 Resistencia a la luz hasta 75 años*
- 3 Amplia gama cromática y estabilidad del color
- 3 Precisión de líneas del 1% por 1m incluso en papel normal

* Protegidas con cristal y en condiciones de exposición interior. Consulte las condiciones de prueba en www.epson.com

Gestión de papel excepcional:

- 3 Admite hojas sueltas (desde A4), papel en rollo hasta 1118 mm de ancho (2" o 3" Ø) y soportes rígidos hasta 1,5 mm
- 3 Cortador automático incluido

Total compatibilidad

- 3 Drivers para entornos Windows y Mac
- 3 Interfaces **Fast Ethernet** y **USB 2.0** incluidos de serie
- 3 Driver HDI incluido: driver nativo para AutoCad

Aplicaciones

Impresión de alta productividad a todo color hasta B0+ (1118 mm) con alta durabilidad de los trabajos, excelente coste de tinta y alta calidad de impresión. Indicada para los entornos de:

- 3 Aplicaciones Técnicas: CAD/GIS, diseño industrial e ingeniería
- 3 Cartelería: publicidad en puntos de venta y exposiciones
- 3 Reprografía y centros de impresión
- 3 Impresión "in-house" de gran formato en departamentos de marketing y comunicación de corporaciones, administración pública y centros docentes
- 3 Versión especial disponible para aplicaciones de serigrafía y fotolitos (precisa RIP externo, consulte a su distribuidor)

INFORMACIÓN BÁSICA

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Inyección de tinta	1440 inyectores (180 x 8 colores). Cabezal permanente EPSON MicroPiezo con Tecnología de punto Variable y verificación automática de inyectores
Dirección impresión	Bidireccional con búsqueda lógica
RESOLUCIÓN	1440 x 720 ppp
VELOCIDAD IMPRESIÓN	Imagen ISO 400 Hasta 34,3 m ² /hora en papel normal, calidad borrador

SISTEMA DE TINTA

8 cartuchos individuales de tinta UltraChrome (110 ml o 220 ml) con un nuevo formato compacto Chip que recuerda el nivel y tipo de Tinta. Alerta de Falta de tinta. Cartuchos presurizados, para un flujo de tinta uniforme

CÓDIGOS DE CONTROL

EPSON ESC/P Raster. PostScript 3 EPSON Stylus RIP opcion.

INTERFACES

Fast Ethernet 10/100 BaseTX y USB 2.0 (Detección automática de interface)

TIPO DE PAPEL

Rollo y hojas sueltas

DIMENSIONES ROLLO:

Diámetro interior: 2" ó 3"

Diámetro ext. del rollo: hasta 150 mm

TAMAÑO DEL PAPEL

Rollo de papel:

Ancho: 203,2 mm – 1118 mm

Hojas sueltas:

Groeso: 0.08 mm – 0.50 mm

Alimentación manual de groesos hasta 1,5 mm

Tamaño: Desde A4 hasta B0+

Ancho: 210 mm – 1118 mm

Groeso: 0,08mm - 1.50 mm

MÁRGENES

Rollo:

3 modos disponibles:

- 3 mm (superior, inferior y lados)

- 15 mm (superior e inferior) y 3 mm (lados)

- 15 mm (superior, inferior y lados)

Hojas sueltas:

- 3 mm (superior, inferior y lados)

- 3 mm (superior y lados) y 14 mm (inferior)

RESISTENCIA A LA LUZ

Hasta 75 años para impresiones en color y más de 100 años para impresiones en B/N

SISTEMA RECOMENDADO

Windows XP/2000/Vista:

CPU: Pentium IV 2 GHz o superior

Memoria: 512 MB de RAM o superior

HDD: 8 GB o más de disco duro libre

Mac OS X (10.2.3 o posterior):

CPU: PowerPC G4 800 MHz o superior

Memoria: 512 MB de RAM o superior

HDD: 8 GB o más de disco duro libre

GARANTÍA

1 año de reparación en domicilio Opción de ampliar a 3 años con EPSON COVERPLUS+

Consumo

50 W o inferior en funcionamiento

6 W o inferior en reposo

1 W o inferior en apagado

Nivel de ruido

Aprox. 50 dB(A) en funcionamiento

Dimensiones y peso

(ancho x prof. x alto):

1702 x 678 x 1196 (con soporte)

90 Kg. Aprox. (sin tinta ni soporte)



Epson Ibérica S.A.U.

Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 www.epson.es

EPSON® es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

