

Información de producto

Cinta transportadora de papel especialmente impregnado, con baja tensión a la elongación y alta resistencia a la humedad.

Válido para la transferencia de letras autoadhesivas producidas con films de PVC de fundición o calandrados de acuerdo a las técnicas CAD/CAM.

Conviene destacar las siguientes propiedades:

- El adhesivo de goma natural con propiedades estabilizantes antienviejecimiento y UV garantiza una excelente adhesión en films de PVC debido a la relativa alta cantidad de impregnación.
- El transportador de papel impregnado presenta una excelente estabilidad de las formas, sin curvas incluso en condiciones de humedad.
- Debido al recubrimiento antiadhesivo del transportador de papel, el rollo completo puede ser desbobinado fácilmente.

Datos técnicos

Transportador:	Papel especial antiadhesivo	
Adhesivo:	Goma natural	
Adhesión [N/cm]:	3,00	+/- 10 %
Espesor [mm]:	0,11	+/- 5 %

Medidas estándar

1.220 mm x 100 m
1.220 mm x 91,4 m
1.000 mm x 100 m
1.000 mm x 91,4 m

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.