

- INT 213
- INT 230
- INT 236
- INT 237
- INT 245
- INT 288
- INT 420
- INT 450
- INT 460
- INT 468
- INT 470
- INT 480
- INT 490
- INT 510
- INT 520
- INT 530
- INT 540
- INT 549
- INT 560

Descripción : las láminas decorativas permiten personalizar una ventana, una división o un mueble de vidrio preservando al mismo tiempo la intimidad. Estas láminas atenúan ligeramente la luz sin reducir la luminosidad.

Utilización : fachadas, mamparas de oficinas, locales informáticos, hospitales, locales en planta baja, escuelas, talleres, decoración de vitrinas, etc.

Método de aplicación : cara interior, con agua jabonosa.

Mantenimiento del vidrio : solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lámina. No aplicar pegatinas o cualquier otro pegamento sobre la lámina.

Duración : 12 a 15 años para una aplicación vertical en Europa Central.

Almacenamiento : 2 años a partir de la entrega. Resguardar esta lámina de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38 °C.

Observaciones importantes : la superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujes. Se recomienda, por consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

Clasificación al fuego **M1**

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.

Recomendamos a nuestros usuarios cerciorarse, antes de aplicar nuestro producto, de que éste se adapte perfectamente al empleo deseado y de atenerse a las normas vigentes.

Soporte	Poliéster 36 micras
Adhesivo	Polímero Acrílico 13 gr/m ²
Protector	Poliéster Siliconado 23 micras
Aplicación	Interna
INT 213	Bandas de 13 mm x 6 mm de claro
INT 230	Bandas de 3 cm x 3 mm de claro
INT 236	Bandas esmeriladas degresivas finas
INT 237	Bandas esmeriladas espesas
INT 245	Bandas de 45 mm x 10 mm de claro
INT 288	Olas de 45 mm de altura
INT 420	Dos tiras transparentes de 2 mm
INT 450	Cuadros esmerilados de 45 x 45 mm
INT 460	Mini-cuadros transparentes
INT 468	Cuadros en ángulos redondeos
INT 470	Cuadros de 2 cm con espacio de 5 cm
INT 480	Rosales esmeriladas de 50 x 50 cm
INT 490	Rasgos cruzados esmerilados
INT 510	Curvas verticales esmeriladas
INT 520	Efecto cristal roto esmerilado
INT 530	Árboles esmerilados
INT 540	Curvas y círculos esmerilados
INT 549	Bandas verticales esmeriladas
INT 560	Bandas esmeriladas degresivas
Resistencia térmica	de -20°C a 80°C
Temperatura de aplicación	Mínimo 5°C
Dimensiones	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m