

**Descripción :** esta lámina aplicada sobre un vidrio claro lo transforma en vidrio de color al mismo tiempo que conserva la transparencia.

**Utilización :** decoración, división, mamparas, muebles de vidrio, interiores, fachadas o vitrinas.

**Método de aplicación :** cara interior, con agua jabonosa.

**Mantenimiento del vidrio :** solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lámina. No aplicar pegatinas o cualquier otro pegamento sobre la lámina.

**Duración :** 10 a 12 años para los vidrios no expuestos a la radiación solar directa.

**Almacenamiento :** 2 años a partir de la entrega. Esta lámina debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38 °C.

**Observaciones importantes :** la superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujeos. Se recomienda, por consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

Para los vidrios expuestos al sol, tipo « doble cristal, cristal tintado, cristal laminado, o cristal grueso » : consultarnos o referirse al D.T.U39.

<b>Soporte</b>	Poliéster 23 micras
<b>Adhesivo</b>	Polímero Acrílico 13 gr/m <sup>2</sup>
<b>Color</b>	Azul turquesa tintado en la masa
<b>Protector</b>	Poliéster Siliconado 23 micras
<b>Aplicación</b>	Interna
<b>Absorción de la energía solar</b>	30 %
<b>Transmisión de la luz visible</b>	43 %
<b>Transmisión de los U.V.</b>	5 %
<b>Resistencia térmica</b>	de -20°C a 80°C
<b>Temperatura de aplicación</b>	Mínimo 5°C
<b>Dimensiones</b>	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Clasificación al fuego

**M1**

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.

Recomendamos a nuestros usuarios cerciorarse, antes de aplicar nuestro producto, de que éste se adapte perfectamente al empleo deseado y de atenerse a las normas vigentes.



**Transparencia total**