

**Descripción** : esta lámina evita el recalentamiento del vehículo, al mismo tiempo que protege de miradas indiscretas y realza la estética del coche.

**Utilización** : en todo tipo de vehículos.

**Método de aplicación** : cara interior, con agua jabonosa.

**Mantenimiento del vidrio** : solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lámina. No aplicar pegatinas o cualquier otro pegamento sobre la lámina.

**Garantía** : 10 años.

**Duración** : de 8 a 10 años para una aplicación vertical interior en Europa Central.

**Almacenamiento** : 2 años a partir de la entrega. Esta lámina debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38 °C.

**Observaciones importantes** : la superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujeos. Se recomienda, por consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

<b>Soporte</b>	Poliéster 23 micras
<b>Adhesivo</b>	Polímero Acrílico 13 gr/m <sup>2</sup>
<b>Color</b>	Negro
<b>Protector</b>	Poliéster Siliconado 23 micras
<b>Aplicación</b>	Interna
<b>Transmisión de la luz visible</b>	5 %
<b>Energía solar rechazada</b>	45 %
<b>Reducción del deslumbramiento</b>	94 %
<b>Transmisión de los U.V.</b>	1 %
<b>Resistencia térmica</b>	de -20°C a 80°C
<b>Temperatura de aplicación</b>	Mínimo 5°C
<b>Dimensiones</b>	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Clasificación al fuego

**M1**

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.

Recomendamos a nuestros usuarios cerciorarse, antes de aplicar nuestro producto, de que éste se adapte perfectamente al empleo deseado y de atenerse a las normas vigentes.

