

DESCRIPCIÓN

Endurecedor universal para emulsiones catalizables / endurecibles, resistente a tintas acuosas.

CARACTERÍSTICAS

Forma física	Líquido
Color	Rosa
Irritante	Si
Solubilidad en agua	Miscible

PRESENTACIÓN

Caja de 20 L. | 4 unidades de 5 L.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Producto irritante. Usar guantes, gafas de protección. Ver HOJAS DE SEGURIDAD.

MODO DE EMPLEO**Endurecido / catalizado químico**

Con la pantalla insolada y completamente seca, aplicar por ambos lados de la emulsión **FIXAPLAST** con una esponja y dejar secar la pantalla en posición horizontal a una temperatura de 40°C entre 1 a 2 horas o también se puede endurecer a una temperatura ambiente (18 - 22°C) durante 24 horas (de un día para otro).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.



ISO 9001:2000 N°: E204216
www.kopimask.com

