



A POLI-TAPE GROUP Company

DIGIT One Way Vision

Información de producto

Vinilo One Way Vision (blanco brillo, 160 μ), con un adhesivo de acrilato en base solvente transparente (permanente), laminado a un soporte de papel siliconado revestido con PE en las dos caras (140 g/m²).

La película de PVC ofrece una elevada estabilidad dimensional y es apta para aplicaciones sobre superficies de vidrio planas.

Especialmente diseñada para la decoración de ventanas de automóviles, ventanas de vehículos de servicio público, ventanas de edificios, etc. permitiendo una exhibición exterior de la imagen impresa y una buena visibilidad desde el interior hacia afuera.

Desarrollada para tener una alta resistencia a la agresión de los solventes contenidos en las tintas durante el proceso de impresión y así mismo se garantiza un desempeño excelente de impresión en cualquier impresora inyect de tintas solventes y eco-solventes.

Después de aplicada la película sobre vidrio puede ser removida sin dejar residuos de adhesivo.

Durabilidad de almacenamiento

Mínimo 1 año si se almacena a una temperatura promedio entre 20°C y 25°C con humedad relativa de 50% y si se conserva en su embalaje original.

Dimensiones estándar

1370 mm x 50 m

1550 mm x 50 m

Datos técnicos

Transportador:	PVC monomérico, alta estabilidad, calandrado
Espesor:	140 μ +/- 5 %
Diámetro del agujero:	1,6 mm +/- 0,1 %
Adhesivo:	Acrilato solvente transparente, permanente
Adhesión:	2,5 N/cm +/- 5 %
Soporte:	Papel siliconado con revestimiento de PE en las dos caras (140 g/m ²)
Temperatura de aplicación:	+10 - +40 °C
Temperatura de ejercicio:	- 20 - +50 °C
Durabilidad al exterior:	1 año (película no impresa)

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.

KEMICA S.r.l.

Via F.lli Rusjan, 76 - Frazione Rupa
34070 Savogna d'Isonzo (GO) - ITALIA

Phone: +39 0481 882 501

Fax: +39 0481 882 440

E-Mail: info@kemicasrl.it

Internet: www.kemica.it

30/08/2011

Todos los datos técnicos que damos son de acuerdo a nuestro mejor conocimiento de los productos más sin responsabilidad alguna. Dado el número de materiales y aplicaciones únicas del usuario, recomendamos probar primero sobre los materiales originales para su uso.