

Brildor S.L.

Av. Francisco Vitoria Laporta, 11

P.O. Box / Apdo. 29

E-03830 Muro del Alcoy

Alicante · Spain

www.brildor.com

General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.comAdministración +34 966 544 153 / administracion@brildor.comFábrica +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com

Fax +34 965 531 412

Ficha Técnica de Artículo		
Marca / Artículo	Brildor PB40	
Descripción	Filamento continuo de PES Brillante	
Código	01 12 0402 54	
Formato	5.000 ($\pm 2,0\%$)	m
Peso Neto por unidad	136,99 ($\pm 2,0\%$)	g
Soporte	Carretubo mod. CA110RT Tara: 18,7g	
Embalaje Interior	12 uds. en estuche mod. A1 221 x 110 x 302 mm (A x H x L) Tara: 170g	
Embalaje Exterior	4 estuches en caja mod. B1 320 x 244 x 461 mm (A x H x L) Tara: 400g	
Construcción: Título Nominal / Cabos	133 f 48 x 2	dTex
Sección Filamentos	Trilobal	
Lustre	Brillante	
Título Efectivo fibra	136,91	dTex
Tenacidad Efectiva fibra	8,22	CN/Tex
Alargamiento de la fibra en la rotura	21	%
Título Efectivo Promedio	36.521	m/Kg
Sentido Torsión Final	Z	
Acabado	Lubricado	
Nudos	$\leq 1/\text{cono}$ (con splicer)	
Resistencia	1.125	g

Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. Si bien los datos proporcionados han sido elaborados con la intención de que sean lo más fidedignos posible, no constituyen una responsabilidad equivalente a un control de entrada de productos. Se recomienda realizar ensayos del proceso al que desee someter el hilo.

