

Brildor S.L.

Av. Francisco Vitoria Laporta, 11
P.O. Box / Apdo. 29
E-03830 Muro del Alcoy
Alicante · Spain

www.brildor.com

General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.com
Administración +34 966 544 153 / administracion@brildor.com
Fábrica +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com
Fax +34 965 531 412

Ficha Técnica de Artículo		
Marca / Artículo	Brildor PB60	
Descripción	Filamento continuo de PES Brillante	
Código	01 12 0602 67	
Formato	1.500 (±2,0%)	m
Peso Neto por unidad	24,43 (±2,0%)	g
Soporte	Carretubo mod. CA50BGT Tara: 9,4g	
Embalaje Interior	12 uds. en estuche mod. A8 131 x 74 x 175 mm (A x H x L) Tara: 63g	
Embalaje Exterior	15 estuches en caja mod. B1 320 x 244 x 461 mm (A x H x L) Tara: 400g	
Construcción: Título Nominal / Cabos	75 f 36 x 2	dTex
Sección Filamentos	Trilobal	
Lustre	Brillante	
Título Efectivo fibra	88,10	dTex
Resistencia máxima	675	g
Alargamiento de la fibra en la rotura	30,6	%
Tenacidad Efectiva fibra	39,1	CN/Tex
Título Efectivo Promedio	56.756	m/Kg
Sentido Torsión Final	Z	
Acabado	Lubricado	
Nudos máximos por unidad	0	

Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. Si bien los datos proporcionados han sido elaborados con la intención de que sean lo más fidedignos posible, no constituyen una responsabilidad equivalente a un control de entrada de productos. Se recomienda realizar ensayos del proceso al que desee someter el hilo.

