

## ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones
Vinilo / Poliuretano	460 µm	Poliéster transparente no adhesivo	50 cm x 10 m

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación temperatura. y duración
Algodón Poliéster Acrílico Mezclas de algodón / poliéster sin revestimiento	Hoja Flock 60°	165 ° C - 20 s 329 ° F - 20 s → 20 seg. A 60 seg. Dependiendo del grosor del contorno buscado.

Presión	Pelado
Media	Frío

### Paso 1 - Cortar

Configure el corte de su vinilo de corte en modo espejo y use una cuchilla Flock estándar de 60°.

### Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

### Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 165 °C / 329 °F durante 20 segundos, con una presión media.

Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

### Paso 4 - Pelar

Pele el material cuando esté frío.

*NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.*

## RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 40 °C / 104 °F	Solo del revés	N/A	N/A

### Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

### Cuidado y mantenimiento :

- ✓ Respete siempre las instrucciones de las prendas.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evitar el uso de productos agresivos.

### Recomendaciones de lavado:

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.