

## ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones	Compatibilidad de tintas	Certificaciones
Poliuretano	50 µm	PET no adhesivo	Disponible en 37,5 cm x 20 m 50 cm x 20 m 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	Solvente Eco-Solvente Latex Revise nuestra página web para soporte técnico	 Clase II 

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón, poliéster acrílico y fibras similares	Hoja Flex de 45	160°C – 20 s 320°F – 20 s

  

Presión	Pelado	Cinta de transferencia recomendada
Media	Caliente	No necesario

### Paso 1 – Imprimir y cortar

Programe la impresión y el corte del diseño sin girar las imágenes. Defina las marcas de corte..

### Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

### Paso 4 – Aplicar

Planche previamente el textil durante aprox. 5 s para aplanarlo y liberar cualquier exceso de humedad. Coloque el diseño sobre la prenda y plánelo con un SEFA DUPLEX / ROTEX o equivalente a 160°C/320°F durante 20 s con una presión media. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

### Paso 5 – Pelar

Pele el material lentamente mientras siga caliente.

*NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.*

## RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 40°C/104°F	Solo del revés	No	No

### Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

### Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Siga las instrucciones de cuidado de la prenda.
- ✓ Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la impresora y cuide la impresión (40 °C / 104 °F) y la temperatura de secado (45 °C / 113 °F).
- ✓ Importante: utilice siempre las tintas originales de su impresora.
- ✓ Las hojas de impresión son muy sensibles: manéjelas con cuidado y preferiblemente con guantes.
- ✓ Espere 24 horas antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

### Recomendaciones de lavado:

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.