

## ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones	Compatibilidad de tintas	Certificaciones
Tejido blanco de poliéster	200 µm	Poliéster Auto-adhesivo y Transparente	Disponibles en: A4: 210 mm x 297mm A3: 297mm x 420mm 50 cm x 10 m 75 cm x 10 m 150 cm x 10 m	Sublimación	 <p>Clase I</p> 

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílicos y fibras similares	Hoja Flock 60°	170°C – 50 s 338°F – 50 s

### Paso 1 – Imprimir y cortar :

Programa la impresión del diseño sin girar la imagen. Defina sus marcas de corte. Imprima su diseño directamente en el tejido. Para grandes producciones o una pequeña impresora de sublimación, debe recurrir a un SEFA SUBLI 1510+ o equivalente. Inmediatamente después de imprimir, planche con calor el diseño para fijar los colores, de lo contrario los colores pueden desvanecerse con el tiempo.

### Paso 2 – Aplicación en textil:

Primero planche el textil unos 5 segundos para aplanarlo y liberar el exceso de humedad. Retire el respaldo del producto y coloque su diseño sobre la prenda con un papel de silicona para protegerlo. Plánchelo con un SEFA DUPLEX / ROTEX, o equivalente, a 170 °C / 338 °F durante 50 segundos con una presión entre media y alta.

### Para tejidos sensibles:

Primero planche con calor a 170 °C /338 °F durante 50 segundos con el soporte de poliéster para fijar los colores. Luego retire el transportador y planche el logotipo con calor nuevamente sobre la prenda esta vez a 160°C /320°F durante 20 segundos. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

*NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.*

## RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 60°C/140°F	Solo del revés	Sí	No

### Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

### Cuidado y mantenimiento :

- ✓ Siga las instrucciones de cuidado de la prenda.
- ✓ Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la impresora.
- ✓ Importante: utilice siempre las tintas originales de su impresora.
- ✓ Las hojas de impresión son muy sensibles: manéjelas con cuidado y preferiblemente con guantes.
- ✓ Espere 24 horas antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

### Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.