

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones
Folio	60 µm	Poliéster Adhesivo y Transparente	Todas las referencias disponibles en: 48cm x 5 m Ref. 420 y 421 también disponible en: 48 cm x 10/20 m 36/145 cm x 20 m

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Acrílico Mezclas de algodón / poliéster sin revestimiento	Hoja Flex 45 °	145°C – 15 s 293°F – 15 s

Presión	Pelado
Media	Frío

Paso 1 - Cortar

Configure el corte del vinilo en modo espejo y use una cuchilla Flex estándar de 45°.

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 145 °C/ 293 °F durante 15 segundos con una presión media.

Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 4 - Pelar

Pele el material cuando esté frío.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 60°C 140°F	Solo del revés	Sí	No

Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.