

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones
Vinilo	Vinilo - 135 µm	PET	Todas las referencias disponibles en: 50 cm x 10 m 50 cm x 20 m 150 cm x 10/20 m

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Toldos y tejidos sensibles al calor. Uso al aire libre	Hoja flexible 45 °	100°C – 15 s 212°F – 15 s

Presión	Pelado
Medio	Frio

Paso 1 - Cortar

Configure la lámina en modo espejo y use una cuchilla flexible estándar de 45°.

Paso 2 – Depilar

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 - Aplicar

Coloque su diseño en el textil y plánelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 100 °C / 212 °F durante 15 segundos con una presión media.

Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 4 - Pelar

Pele el material mientras esté frío.

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
No	No	No	No

Almacenamiento

Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento:

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.