

Brildor S.L.

P.I. Benimarfull – Constitució 7
E-03827 Benimarfull
Alicante · Spain

www.brildor.com

General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.com
Producción +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com
Fax +34 965 531 412

Noviembre 2006

Ficha Técnica de Artículo		
Marca / Artículo	Masterfil PT150/1	
Descripción	Filamento continuo de PES Texturado	
Código	01 15 1501 20	01 15 1501 44
Formato	20.000m	40.000m
Peso Neto por unidad	375g (±2,0)	750g (±2,0)
Soporte	Carretubo mod. CA152R Tara: 32g	Carretubo mod. CA210 Tara: 66g
Embalaje Interior	6 uds. en estuche mod. A3 210 x 339 x 155 mm (A x H x L) Tara: 210g	6 uds. en estuche mod. A11 235 x 213 x 360 mm (A x H x L) Tara: 235g
Embalaje Exterior	4 estuches A3 en caja mod. B3 330 x 435 x 225 mm (A x H x L) Tara: 550g	4 estuches A11 en caja mod. B11 378 x 440 x 486 mm (A x H x L) Tara: 600g
Construcción: Título Nominal / Cabos	PES 167 f34 x 1 T.56 UNIFI P.51197	dTex
Sección Filamentos	Circular	
Lustre	Semi-mate	
Título Efectivo fibra	172	dTex
Tenacidad fibra	51,2	CN/Tex
Alargamiento de la fibra en la rotura	21,90	%
Encogimiento en aire caliente a 180°C	12,17	%
Torsión Nominal / Sentido	112 S	
Torsión Efectiva	118 S	
Nudos	≤ 1/Kg (con splicer)	
Acabado	Lubricado	

- Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser.
- Los datos proporcionados están fundamentados en el conocimiento actual que se tiene del producto y provienen de tests propios o de ensayos realizados por nuestros proveedores.
- Se recomienda al usuario final realizar ensayos preliminares antes de realizar un proceso industrial, con objeto de asegurar que el producto es adecuado para el fin que se pretende.



Masterfil y Brildor son marcas registradas de Brildor S.L.

Inscrita en el registro mercantil de Alicante, Tomo 960, Gral. Libro 400, Sección 2ª, Folio 162, Hoja 13.408, Inscripción 1ª. C.I.F. ES B03 308 681