

# BRILDOR

## La tienda de la personalización

### Papel transfer Inkjet Poli-tape para fondos oscuros



**Papel transfer Inkjet Poli-tape para fondos oscuros** adecuado para usar en cualquier impresora de **inyección de tinta**.

- Para transferir sobre textiles **negros o de colores oscuros, jeans, cuero...**
- Se puede aplicar sobre tejidos de algodón, mezcla algodón-poliéster y poliéster 100%, aunque no se recomienda su aplicación sobre tejidos de poliéster previamente tintados por sublimación.
- Colores sólidos y brillantes despues de varios lavados.
- Tacto suave en la impresión.
- Gramaje: **120 gr/m2**
- Disponible en formatos **A4 y A3**, en packs de **10 uds.**
- Ref. original **A4: Poli-trans 310**
- Ref. original **A3: Poli-trans 311**

[Instrucciones de empleo.](#)

[Ficha técnica papel transfer inkjet fondos oscuros Poli-Tape.](#)

Compártelo     

**Plazo de entrega:** Indicado en cada producto

#### MÁS VISTAS



#### VIDEO DEL PRODUCTO



Nombre del producto	Precio	Cant.	Plazo entrega
Papel transfer Inkjet Poli-tape para fondos oscuros 10 hojas A4 Ref. 012264		<input type="text"/>	
Papel transfer Inkjet Poli-tape para fondos oscuros 10 hojas A3 Ref. 012265		<input type="text"/>	

#### Descripción

##### Configuración de la impresora:

- Tipo de papel: Normal o la mejor
- Impresión en modo directo, no espejo
- Una vez impreso, dejar secar un mínimo de 10 minutos antes del planchado.

##### Instrucciones de aplicación:

- **Recorta** el diseño transfer impreso a mano o con un plotter de corte.
- Ajusta lal plancha transfer a **160°C** y presión **media**.

- Coloca la camiseta en la plancha y realiza un preplanchado durante **4-5 segundos** para eliminar arrugas.
- Despega el diseño impreso para separarlo del papel soporte.
- Coloca el diseño impreso sobre la camiseta con la cara no impresa en contacto con la camiseta.
- Coloca encima una **lámina de siliconado** y papel protector.
- Cierra la plancha a **160°C, presión media y 20 segundos**.
- Abre la plancha, deja enfriar y **retira la lámina de siliconado en frío**.

**Lavado y planchado:**

- Lavar en frío y del revés
- No se recomienda el uso de secadora
- Planchar del revés.

Descarga en pdf las [instrucciones de los papeles transfer inkjet para fondos oscuros](#).